

**Δελτίο προϊόντος για την ενέργεια/ Product Fiche****Halcotherm****Ατομική Μονάδα Πετρελαίου (3 Διαδρομών) / Oil Boilers (3 Routes)**

Οι παρακάτω πληροφορίες προϊόντος ανταποκρίνονται σταπτήσεις του Κανονισμού της (ΕΕ) 811/2013.

Δελτίο προϊόντος/ Product Fiche	Σύμβολο / Symbol	Ενιαία Μονάδα/ Unit	M3DZNX 20
Ονομαστική θερμική ισχύς / Rated heat output	Prated	kW	23,32
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου / Seasonal space heating energy efficiency	ηs	%	91,8
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης / Energy efficiency index	ηs	%	88,3
Τάξη ενεργειακής απόδοσης / Energy efficiency class			B
<b>Ωφέλιμη απόδοση</b>			
Στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος	n1		0,929
Στο 100% της ονομαστικής θερμικής ισχύος	n2		0,859
<b>Λοιπά Χαρακτηριστικά/ Other technical specifications</b>			
Διαστάσεις	MxΠxY	cm	72x43x90
Σωλήνας εισαγωγής νερού		inch	½"
Σωλήνας προσαγωγής/ επιστροφής		inch	1"
Βάρος		Kg	160

**HALCOTHERM**

Δ.Α. 10 – Ο.Τ. 43 Β' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ, 57022 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ

**Δελτίο προϊόντος για την ενέργεια/ Product Fiche****Halcotherm****Ατομική Μονάδα Πετρελαίου (3 Διαδρομών) / Oil Boilers (3 Routes)**

Οι παρακάτω πληροφορίες προϊόντος ανταποκρίνονται σταπτήσεις του Κανονισμού της (ΕΕ) 811/2013.

Δελτίο προϊόντος/ Product Fiche	Σύμβολο / Symbol	Ενιαία Μονάδα/ Unit	M3DZNX 25
Ονομαστική θερμική ισχύς / Rated heat output	Prated	kW	29,42
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου / Seasonal space heating energy efficiency	ηs	%	91,9
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης / Energy efficiency index	ηs	%	88,5
Τάξη ενεργειακής απόδοσης / Energy efficiency class			B
<b>Ωφέλιμη απόδοση</b>			
Στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος	n1		0,932
Στο 100% της ονομαστικής θερμικής ισχύος	n2		0,851
<b>Λοιπά Χαρακτηριστικά/ Other technical specifications</b>			
Διαστάσεις	MxΠxY	cm	72x43x90
Σωλήνας εισαγωγής νερού		inch	½"
Σωλήνας προσαγωγής/ επιστροφής		inch	1"
Βάρος		Kg	180

**HALCOTHERM**

Δ.Α. 10 – Ο.Τ. 43 Β' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ, 57022 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ

**Δελτίο προϊόντος για την ενέργεια/ Product Fiche****Halcotherm****Ατομική Μονάδα Πετρελαίου (3 Διαδρομών) / Oil Boilers (3 Routes)**

Οι παρακάτω πληροφορίες προϊόντος ανταποκρίνονται σταπτήσεις του Κανονισμού της (ΕΕ) 811/2013.

Δελτίο προϊόντος/ Product Fiche	Σύμβολο / Symbol	Ενιαία Μονάδα/ Unit	M3DZNX 30
Ονομαστική θερμική ισχύς / Rated heat output	Prated	kW	35,1
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου / Seasonal space heating energy efficiency	ηs	%	92,1
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης / Energy efficiency index	ηs	%	88,6
Τάξη ενεργειακής απόδοσης / Energy efficiency class			B
<b>Ωφέλιμη απόδοση</b>			
Στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος	n1		0,925
Στο 100% της ονομαστικής θερμικής ισχύος	n2		0,902
<b>Λοιπά Χαρακτηριστικά/ Other technical specifications</b>			
Διαστάσεις	MxΠxY	cm	78x50x96
Σωλήνας εισαγωγής νερού		inch	½"
Σωλήνας προσαγωγής/ επιστροφής		inch	1"
Βάρος		Kg	190

**HALCOTHERM**

Δ.Α. 10 – Ο.Τ. 43 Β' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ, 57022 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ

**Δελτίο προϊόντος για την ενέργεια/ Product Fiche****Halcotherm****Ατομική Μονάδα Πετρελαίου (3 Διαδρομών) / Oil Boilers (3 Routes)**

Οι παρακάτω πληροφορίες προϊόντος ανταποκρίνονται σταπτήσεις του Κανονισμού της (ΕΕ) 811/2013.

Δελτίο προϊόντος/ Product Fiche	Σύμβολο / Symbol	Ενιαία Μονάδα/ Unit	M3DZNX 35
Ονομαστική θερμική ισχύς / Rated heat output	Prated	kW	41,04
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου / Seasonal space heating energy efficiency	ηs	%	92,32
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης / Energy efficiency index	ηs	%	88,8
Τάξη ενεργειακής απόδοσης / Energy efficiency class			B
<b>Ωφέλιμη απόδοση</b>			
Στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος	n1		0,938
Στο 100% της ονομαστικής θερμικής ισχύος	n2		0,839
<b>Λοιπά Χαρακτηριστικά/ Other technical specifications</b>			
Διαστάσεις	MxΠxY	cm	78x50x96
Σωλήνας εισαγωγής νερού		inch	½"
Σωλήνας προσαγωγής/ επιστροφής		inch	1" <sup>1/4</sup>
Βάρος		Kg	200

**HALCOTHERM**

Δ.Α. 10 – Ο.Τ. 43 Β' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ, 57022 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ

**Δελτίο προϊόντος για την ενέργεια/ Product Fiche****Halcotherm****Ατομική Μονάδα Πετρελαίου (3 Διαδρομών) / Oil Boilers (3 Routes)**

Οι παρακάτω πληροφορίες προϊόντος ανταποκρίνονται σταπτήσεις του Κανονισμού της (ΕΕ) 811/2013.

Δελτίο προϊόντος/ Product Fiche	Σύμβολο / Symbol	Ενιαία Μονάδα/ Unit	M3DZNX 40
Ονομαστική θερμική ισχύς / Rated heat output	Prated	kW	46,76
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου / Seasonal space heating energy efficiency	ηs	%	92,47
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης / Energy efficiency index	ηs	%	89
Τάξη ενεργειακής απόδοσης / Energy efficiency class			B
<b>Ωφέλιμη απόδοση</b>			
Στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος	n1		0,944
Στο 100% της ονομαστικής θερμικής ισχύος	n2		0,812
<b>Λοιπά Χαρακτηριστικά/ Other technical specifications</b>			
Διαστάσεις	MxΠxY	cm	78x50x96
Σωλήνας εισαγωγής νερού		inch	½"
Σωλήνας προσαγωγής/ επιστροφής		inch	1" <sup>1/4</sup>
Βάρος		Kg	210

**HALCOTHERM**

Δ.Α. 10 – Ο.Τ. 43 Β' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ, 57022 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ

**Δελτίο προϊόντος για την ενέργεια/ Product Fiche****Halcotherm****Ατομική Μονάδα Πετρελαίου (3 Διαδρομών) / Oil Boilers (3 Routes)**

Οι παρακάτω πληροφορίες προϊόντος ανταποκρίνονται σταπτήσεις του Κανονισμού της (ΕΕ) 811/2013.

Δελτίο προϊόντος/ Product Fiche	Σύμβολο / Symbol	Ενιαία Μονάδα/ Unit	M3DZNX 50
Ονομαστική θερμική ισχύς / Rated heat output	Prated	kW	58,31
Ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης χώρου / Seasonal space heating energy efficiency	ηs	%	92,67
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης / Energy efficiency index	ηs	%	89,2
Τάξη ενεργειακής απόδοσης / Energy efficiency class			B
<b>Ωφέλιμη απόδοση</b>			
Στο 30% της ονομαστικής θερμικής ισχύος	n1		0,934
Στο 100% της ονομαστικής θερμικής ισχύος	n2		0,886
<b>Λοιπά Χαρακτηριστικά/ Other technical specifications</b>			
Διαστάσεις	MxΠxY	cm	90x55x85
Σωλήνας εισαγωγής νερού		inch	½"
Σωλήνας προσαγωγής/ επιστροφής		inch	1" <sup>1/4</sup>
Βάρος		Kg	220

**HALCOTHERM**

Δ.Α. 10 – Ο.Τ. 43 Β' ΦΑΣΗ, ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ, 57022 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ